

SSF 1066

NORM AVSEENDE

FASADNYCKELBOX

KRAV, KLASSNING, PROVNING OCH INSTALLATION

NOVEMBER 2021

SSF 1066 utgåva 2

SSF Stöldskyddsföreningen är en ideell förening. Föreningen har till ändamål att främja trygghet och säkerhet för person och egendom genom förebyggande arbete mot brott samt att verka som opinionsbildare och informationsspridare i det brottsförebyggande arbetet. (Utdrag ur SSFs stadgar § 1 och § 2. fastställda 2011-05-13)

SSF Stöldskyddsföreningen ger ut regelverk och normer avseende olika skyddsanordningar inom säkerhetsområdet.

Sedan 2001 är SSF Stöldskyddsföreningen utgivare av regler och normer på uppdrag av Svensk Försäkring (tidigare Försäkringsförbundet).

SSF regelverk och normer tas fram i arbetsgrupper bestående av intressenter från försäkringsbolag, myndigheter, organisationer m.fl.

Beslut om ändringar, revidering eller indragning ska beslutas av arbetsgrupp.

SSF Stöldskyddsföreningens regelverk anger egenskaper som anses vara av betydelse för funktion och tillförlitlighet. Avsikten med regelverken är att lägga fast kvalitets- och säkerhetsnivåer som kan tillämpas generellt vid såväl specificering av krav som i samband med upphandling av inbrottskyddande tjänster, produkter eller konstruktioner.

Utöver de krav som är angivna i normerna och reglerna förutsätts att lagar och myndighetsföreskrifter följs.

SSF Stöldskyddsföreningen (SSF) utarbetar och fastställer normer för provning och klassificering inom de områden som anses gagna föreningens ändamål.

Aktuell förteckning av SSFs normer återfinns på SSFs hemsida med adressen www.stoldskyddsforeningen.se

Copyright © 2021 SSF Stöldskyddsföreningen

INNEHÅLL

ORIENTERING	4
1 OMFATTNING	5
2 REFERENSER.....	5
3. DEFINITIONER.....	5
4 KLASSINDELNING	5
4.1 KLASSNING AV INBROTTSKYDDSNIVÅ.....	5
4.2 ANSLUTNING TILL INBROTTSLARM.....	6
5. KRAV	6
5.1 KRAV PÅ ANGREPPSMOTSTÅND.....	6
5.2 KRAV PÅ INFÄSTNING OCH PLACERING	6
5.3 KRAV PÅ LARM	6
5.4 DOKUMENTATION	7
6 PROVNING	7
6.1 FÖRUTSÄTTNING OCH GENOMFÖRANDE	7
7 MÄRKNING.....	7
8 PROVNINGSRAPPORT	7
9 CERTIFIERING	8

Orientering

Denna norm SSF 1066 specificerar Krav klassning, provning och installation på fasadnyckelbox.

Denna norm är framtagen av representanter från SSF Stöldskyddsföreningen, tillverkare och certifieringsorgan.

SSF 1066 är en kompletterande norm till SSF 024 Nyckelförvaringsenhet med följande utökade krav för fasadnyckelboxen.

- Fasadnyckelsboxen avsedd för permanent förvaring av fastighetsnyckel.
- Krav och förutsättning för inbrottslarm.
- Krav på placering.

Ändringar från föregående utgåva 1, SSF 1066 (2009-12-03)

- Omfattning förtydligad och inkluderar SSF 024 utgåva 2 och därmed fasadnyckelbox med elektriskt manövrerade cylindrar
- Referenserna är uppdaterade
- Förtydligande av avsnitt 4 Klassindelning
- Förtydligande av avsnitt 5 Krav
- Avsnitt 5.4 Dokumentation tillagt
- Avsnitt 9 Certifiering tillagd

Denna norm SSF 1066 utgåva 2, gäller från **2021-11-15** och ersätter SSFN 1066 utgåva 1 som dras in från och med **2021-05-15**.

1 Omfattning

Normen omfattar krav på infällda och utanpåliggande fasadnyckelbox med avseende på krav, provmetoder, klassindelning angreppsmotstånd, larm, fastsättning och placering i fasad.

Normen omfattar inte nyckelförvaringsenhet som regleras av SSF 024.

2 Referenser

I denna norm refereras till nedanstående dokument. För odaterade utgåvor tillämpas senast publicerade utgåva inklusive eventuella tillägg.

SSF 024: 2021 utgåva 2 *Nyckelförvaringsenhet Inbrottsskydd - Klassindelning, krav, provning och installation*

SSF 130: 2021 utgåva 9 *Projektering och installation av inbrottslarmanläggning*

SS-EN ISO/IEC 17025 *Allmänna kompetenskrav för provnings- och Kalibreringslaboratorier*

3. Definitioner.

3.1

fasadnyckelbox

Larmat skåp tillgängligt för räddningstjänst som är anslutet till larmcentral för förvaring nyckel till fastighet med brandlarm eller sprinkleranläggning.

3.2

nyckelförvaringsenhet (NFE)

anordning bestående av dörrnyckeltub eller väggnyckeltub.

4 Klassindelning

4.1 Klassning av inbrottsskyddsnivå

Fasadnyckelboxen klassas i tre klasser, Klass 2, klass 3 eller klass 5 enligt klassindelning SSF 024 Nyckelförvaringsenhet Inbrottsskydd - Klassindelning, krav, provning och installation.

Fasadnyckelboxen ska ha en inbrottsskyddsnivå minst en klass högre än den låsenhet, eller vid flera låsenheter, som har högsta klass, som den eller de förvarade nycklarna passar till.

För objekt där kravet är låsklass 5 enligt SSF 3522 eller låsklass S5 enligt SSF 3523 SSF ska fasadnyckelboxen vara i klass 5.